

# OPT-2008 千兆以太网交换机

8\*10/100/1000Base-Tx

RoHS Compliant



## >> 产品概述

OPT-2008 交换机提供 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 电口,支持直通和交叉线连接方式的自动识别,该交换机可选 VLAN 端口隔离功能,产品尺寸小、性能稳定、质量优良,具有较高的性价比。

## >> 主要特点

- 遵循IEEE802.3,IEEE802.3u/ab/z标准
- 提供8个10/100/1000M自适应RJ45电口
- 支持全/半双工模式、直通线/交叉线连接方式
- 支持802.3x流量控制,有效防止广播风暴
- 可选基于端口的VLAN功能
- 支持最大高达10K字节的巨型帧
- 通过危险环境认证并符合FCC、CE标准

## >> 产品规格

### 接口数量

- 8 x 电口 (RJ45) 10/100/1000Base-Tx

### 电口特性

- 速率：10/100/1000Mbps自适应
- 双工模式：全/半双工
- 接口类型：RJ-45
- 连接方式：直通线/交叉线自动识别
- 传输距离：100m

### 协议标准

- IEEE802.3 ( 10Base-T )
- IEEE802.3u ( 100Base-TX/FX )
- IEEE802.3ab ( 1000Base-T )
- IEEE802.3z ( 1000Base-SX/LX/CX/T )
- IEEE802.3x ( 流控 )

### 交换属性

- MAC地址表: 16K
- 包缓冲区: 2Mbit

- 交换延迟: <5 $\mu$ s

### 指示灯

- 电源状态、电口状态

### 电源

- 输入电压：直流12V

### 机械特性

- 外壳材质: 金属
- 尺寸：214 x 105 x 32mm(不含连接器突出部分)
- 重量：0.6kg

### 工作环境

- 工作温度：-10°C ~ 70°C
- 储存温度：-20°C ~ 70°C
- 相对湿度：10% ~ 90% RH (无凝露)

### 安全及认证

- FCC Part 15 of Class A & CE

### 质保

- 保修期：3年

## >> 订购信息

型号	规格
OPT-2008	八个10/100/1000M自适应电口, 可选VLAN功能

更多的产品订购信息请访问我们的网站([www.optone.com.cn](http://www.optone.com.cn))或者咨询我们的销售人员。